

取付説明書

DRC モトレッド LEDフラッシャー Type-602

この度はDRC モトレッド LEDフラッシャー Type-602をお買い上げいただき、ありがとうございます。

ラバーマウント方式の機能を損なわないために、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1. 注意事項

- ・既に車輛に装着されている純正部品以外の製品、部品等によっては本製品と干渉し、使用できない場合があります。
- ・取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・ラバーマウント方式は転倒による破損を軽減するものです。故意に負荷を与えないでください。
- ・製品に対し、加工、改造を行わないで下さい。

2. セット内容

- フラッシャー左／右 ……各1個
- ワッシャー ……2 個
- ギボシ端子セット ……2 セット
- フランジナット ……2 個
- プラスチックカラー ……2 セット

3. 取付方法

作業は以下の項目に注意し、左図を参照して行ってください。

- ・取り付け穴の直径が8.0mm以上8.5mm以内であることを確認してください。
- ・機能を保持する為にラバーとの接触面が金属部である必要があります。その為プラスチックパーツに取り付ける場合には、付属のワッシャーをラバー側にいれて取付てください。
- ・プラスチックカラーを使用する場合には、フラッシャー、ワッシャー、プラスチックカラーの順に取り付けしてください。
- ・ナットを締め込む際には、ラバー部をしっかりと掴んで下さい。

