



D457-002J



取付説明書

DRC モトレッド EZ電装キット / D45-70-051

この度は、DRC モトレッド EZ電装キットをお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品はコンペティションモデル用に開発された電装部品セットです。(ヘッドライトは、本キットに含まれません)

乾電池を主電源とし、車体の発電とは完全に別体とした専用独立配線となります。(単3電池×8本使用)
組み付けされる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1. 注意事項

- ・取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・既に車輛に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉して使用できない場合があります。
- ・本製品は簡単に保安部品を装備するための汎用品ですが、国、地域によって保安基準に適合しない場合がございます。取り付けの際は使用国の保安基準を確認した上、ご使用ください。
- ・フラッシャー、テールライト、ホーンは付属のものを使用し、ほかの製品と組み合わせて使用しないでください。
- ・本キットは乾電池用の専用設計であるため、他の電源(バッテリーや交流電源等)と組み合わせないでください。
- ・製品に対し、加工、改造を行わないで下さい。

2. セット内容

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| ■ メインハーネスキット 1 個 | ■ ICリレー 1 個 |
| ■ コン트롤スイッチ 1 個※1 | ■ EDリヤフェンダー 1 個 |
| ■ メインスイッチ 1 個 | ■ 銅ワッシャー 4 個 |
| ■ 電子ホーン 1 個 | ■ プラスチックカラー(3タイプ)..... 4 個※4 |
| ■ 電池ボックス 1 個※2 | ■ キボシ端子セット 11 セット |
| ■ 油圧スイッチ 2 個 | ■ タイラップ 10 個 |
| ■ LEDフラッシャー 4 個※3 | |

- ※1 ヘッドライトスイッチ組込み済です。
- ※2 乾電池は含まれません。
- ※3 フラッシャーを取り付ける際には、MOTOLED フラッシャーホルダーの使用を推奨します。各車輛に適合したものを買い求めください。
- ※4 フラッシャーの取り付け面の角度に合わせてお選びください。

3. 取付方法

※車両への取り付け作業前に各部品をメインハーネスに結線し、動作確認を行ってください。

1. 車両の外装やシート、タンクなどを外し、フレームが見える状態にします。
2. メインハーネスを、付属のタイラップ等を使用してフレームに取り付けます。
※エンジン、マフラー等の高温部に注意して取り回してください。
3. 配線図に従って各部品をメインハーネスに取り付けます。
※バッテリーボックスは非防水仕様のため、必要に応じて防水対策を行ってください。
※油圧スイッチ取付けの際は必ず銅ワッシャーを新品に交換してください。
4. 電池をセットした後、メインスイッチをONにし、テールライトが点灯することを確認してください。
また、前後ブレーキ、フラッシャー、ホーンの動作確認も行ってください。
5. 外した外装品を全て取付け、ハーネスが各可動部への接触やつっぱりのないことを確認してください。

4. 使用方法

- ・走行前...メインスイッチをONにする。
※メインスイッチがONになっていないと、システムが働かない為、大変危険です。必ず走行前の点灯確認作業を行ってください。
- ・走行後...メインスイッチをOFFにする。
※テールライトが常時点灯仕様の為、メインスイッチの切り忘れはバッテリー寿命の低下の原因となります。

5. 配線図

