

取扱説明書

ZETA アドベンチャー ウインドシールド

この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

組み付けされる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。


1.注意事項

・製品に対し、加工、改造を行わないでください。


・既に車輛に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。

2.取り付け方法

1) 左右のミラーを取り外し、本製品のマウントステー、ワッシャーを仮組みします。



2) マウントステーにマウントバーを仮組みします。(図2参照)



3) マウントバーが車輛に対して水平になるようにマウントステー、ミラーホルクランプの位置を調整後、左右のミラーを本締めしてください。
※マウントステーがスイッチボックスに干渉する場合、ミラーホルクランプの位置、角度を調整してください。

4) マウントバーを止めているM6ボルトを再度外し、ネジロック剤を塗布し本締めしてください。


5) マウントバーにスクリーンアダプター、スクリーンを取付けます。(図4参照)

6) ハンドルをゆっくりと左右に切り、スクリーンが車両に干渉していないか確認してください。

7) スクリーンを取り付けるとハンドル操作フィーリングが変化します、必ず試走行をし、視界を確認及び各部のガタツキ、ボルトの締め忘れ等が無いか確認してください。

・スクリーンボルト等、定期的に緩みがないかを点検してください。


・ZETA アドベンチャーアーマーガード取付け可能。



3.スクリーンの仕様/注意事項

・2通りのデザイン


・使用状況、好みに合わせ2通りの取り付けが選択可能。



・角度調整

・スクリーンアダプターを緩めることにより簡単に角度を調整することができます。


※車輛により調整幅が異なります。



・特記注意事項

△【ご注意】

スクリーン装着後、車体後方よりスクリーン部の内側に太陽光が直接あたる状態での駐停車は厳禁です。太陽光の収れん現象により発生した不具合や事故損害につきましてはいかなる場合でも当社では一切責任を負いません。



・メンテナンス

・スクリーンを洗浄する時は、表面を傷付けないように、水又は、ぬるま湯をかけながら、柔らかな布又はスポンジで拭いてください。

・破損や傷、劣化により視認性が悪くなった場合、速やかに交換してください。

リプレイスメントスクリーン： ZE70-1900

4.マウントバー

・マウントバーに機器を装着した場合、配線処理に付属のリリースタイラップ(2本付属)を利用してください。