

取付説明書

ZETA チェーンガイド KYM, HUSQVARNA

この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。



組み付けられる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・製品に対し、加工、改造を行わないでください。
- ・既に車輛に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。

2.取り付け方法

- 1) 純正チェーンガイドを取り外します。
- 2) スライダーAの間にチェーンを入れ、スライダーB、スペーサーの順に取付けます。(図1参照)
- 3) 純正ボルトを利用し車両にプレートAを取付けます。次にスライダーとプレートBを付属ボルトを利用し取付けます。(図2参照)
- 4) サービスマニュアルを参照し、チェーンのたわみ量を調整してください。



3.使用中の点検

- ・各部のボルトの緩みがないか点検。
 - ・スライダーのガタツキや変形が無い点検。
 - ・スライダーの摩耗、損傷を点検、使用限度まで摩耗している場合交換してください。(図3参照)
- ※使用限度以上に使用した場合、スライダーの破損やチェーンが外れる原因となります。
※使用状況、スプロケットの丁数により摩耗の速度が異なります。

